

Packtaschenhalter SUZUKI VS 1400 *mit und ohne Originalsissybar*

Artikel-Nummer: 625.342 chrom
Ausführung B

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
2 Inbusschr. M 8 x 20	2 Inbusschrauben M 8 x 90
4 U-Scheiben 8,4	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Sprengringe 8,4	2 Aludistanzen 25 x 9 x 30 mm
2 Stahlgewindeeinsätze	4 verchromte Kunststoffkappen
auf einer Seite Gewinde M 10 x 1,25 mm	2 Inbusschrauben M 6 x 10
auf der anderen Seite Gewinde M 8	2 Sprengringe 6,4
	2 verchromte Kunststoffkappen 18 mm für Originalblinkerbohrungen

Montagehinweise

Die oberen Federbeinbefestigungsmuttern lösen und entfernen.
Stattdessen die Stahlgewindeeinsätze montieren. Darüber werden die Packtaschenhalter mit den vorderen Befestigungspunkten montiert. Hierzu die Inbusschrauben M 8 x 16 mit den Sprengringen verwenden.

Die hintere Befestigung der Packtaschenhalter erfolgt an den deckungsgleich vorhandenen Befestigungspunkten am Rahmen. Hierzu die Originalschrauben demontieren und die Aludistanzen einsetzen.

Darüber die Packtaschenhalter plazieren und zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 90 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Die beiden hinteren Blinker müssen versetzt werden. Diese von den Originalhalterungen lösen und an den Laschen der Packtaschenhalter montieren. Zur Sicherung die Inbusschrauben M 6 x 10 nebst Sprengringen verwenden. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Beim Modell *“mit Originalsissybar“* müssen die original Blinkerhalter demontiert werden; sie entfallen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Die Packtaschenhalter können durch eine Sissybar und eine Gepäckbrücke ergänzt werden!

Auch bieten wir für die VS 1400 Motorschutzbügel an, Artikel-Nr. 501.305

