

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA VF 750 S

Artikel-Nummer: 650.122 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Gepäckträger | 1 Verbindungsbügel |
| 2 Fußrastenstreben | 4 Sechskantschrauben M 6 x 18 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 4 U-Scheiben Ø 8,4 |
| 4 Senkinbusschrauben M 8 x 16 | 16 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 8 selbstsichernde Muttern M 6 | 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 |
| 2 Schloßschrauben M 6 x 16 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 12 Kunststoffkappen M 6 | 4 Kunststoffkappen M 8 |

Montagehinweise

Die hinteren Blinker samt Befestigungslaschen vom Rahmen lösen.

Die Kofferträger werden mit den oberen Laschen in den freien Gewindebohrungen des unterhalb der Sitzbank verlaufenden Alubügels mit den Senkinbusschrauben M 8 x 16 verschraubt.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 verschraubt. Die Blinker werden an den freien Laschen des Verbindungsbügels außen verschraubt, und zwar ohne die Befestigungslaschen.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Fußrastenstreben werden vorne unten an den Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden innen an den Soziusfußrasten montiert, und zwar mit der Originalschraube, so daß der Metallbügel äußeres Bauteil zur Radseite hin ist.

Die Gepäckbrücke wird an den hinteren und vorderen Befestigungspunkten der Kofferträger direkt jeweils von der Radseite mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

