

# **Gepäckbrücke KAWASAKI ER – 5 Twister ab Bj. 2001**

**Artikel-Nummer: 650.291 01 01 schwarz**

## **Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

1 Gepäckbrücke  
1 Befestigungsbügel  
2 Inbusschr. M 8 x 20  
2 Sechskantschr. M 6 x 18  
2 selbstsich. Muttern M 6  
2 selbstsich. Muttern M 8  
6 U-Scheiben Ø 8,4  
8 U-Scheiben Ø 6,4  
2 Linsenkopfschr. M 8 x 30  
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 11 x 7 mm  
4 Kunststoffkappen M 6

## **Montagehinweise**

### **Vorbereitende Arbeiten:**

Sitzbank abnehmen. Beide hinteren Blinker demontieren. Original-Haltebügel hinter der Sitzbank demontieren, er entfällt.

### **Montage der Gepäckbrücke:**

Durch die frei gewordenen Öffnungen in der Heckverkleidung die beiden Vierkantstreben der Gepäckbrücke führen und mit den Inbusschr. M 8 x 20 nebst U-Scheiben an den Verschraubungspunkten des Original-Haltebügels verschrauben.

### **Montage des Befestigungsbügels:**

Dieser verläuft zwischen Kotflügel und Nummernschildhalter und wird mit den Originalschr. verschraubt. Zusätzlich erfolgt die seitliche Montage an den Original-Blinkerbohrungen mittels der Linsenkopfschr. M 8 x 30 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern.

Die nach oben verlaufenden Streben werden innen an den hint. Laschen der Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsich. Muttern montiert.

### **Montage der Blinker:**

Diese werden an den seitlich angebrachten Laschen des Befestigungsbügels verschraubt. Über die Stehbolzen der Blinker werden von innen jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 11 x 7 mm als Abstandshalter geschoben. Zur Befestigung die Original-Muttern verwenden.

Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und Kunststoffkappen aufsetzen!**

**Beachten Sie bitte die max. Zuladung der Gepäckbrücke von 5 kg.**

**Die zusätzlichen Service-Informationen bitte beachten.**

