

## MONTAGEANLEITUNG



**Artikel-Bezeichnung:**  
Hurric  
Ersatzdämpfer Supersport

**Bestellnummer:**  
63502007

Montageanleitung für Halteschelle HURRIC Supersport :

- 1.) Halteschelle am Aufnahmepunkt des Fahrzeuges ( Originalaufnahme ) fixieren .  
Bei verschiedenen Motorrad – Modellen kann die Gesamtlänge der Halteschelle nicht ausreichend sein . Bitte verwenden Sie in diesem Falle beiliegenden Halter, Montage erfolgt auf der Innenseite der Halteschelle , zur Verlängerung .  
Bitte beachten Sie , dass die Halteschelle bei unsachgemäßer Handhabung den Endschalldämpfer verkratzen kann .Wir empfehlen Ihnen die Halteschelle für Anpassungsarbeiten mit einem Klebeband , auf der Innenseite der Schelle , zu versehen . Bitte das Klebeband vor der Endmontage entfernen.
- 2.) Halteschelle mittels beigefügter Innensechskant - Schraube M8x50 und der M8 Mutter an der Originalaufnahme gemäß Abbildung wie folgt verschrauben :  
Innensechskant- Schraube – konische Alu - Unterlegscheibe – Halteschelle - Distanzstück ( Montage nur soweit erforderlich ) – Unterlegscheibe M8 – Mutter M8
- 3.) Die Halteschelle mittels den beiden Innensechskant – Schrauben M4x12 und den Muttern M4 an den Bohrungen fixieren.



Stand: 08.02.07

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

HURRIC ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE  
Motorsport GmbH