

Tabelle Abrollumfang

Tyre Circumference Table | Tableau circonférence de roulement

T & T
Tumbleton and Twist

Ⓓ Die angegebenen Werte sind Mittelwerte. Je nach Reifentyp und Abnutzungsgrad können die tatsächlichen Werte abweichen!

ⒼB The figures in the table are average values. Actual dimensions may vary, depending on the type of tyre and degree of wear!

Ⓖ Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes. En fonction du type de pneus et du degré d'usure, les valeurs réelles peuvent diverger !

Reifengröße Tyre size Taille du pneu	Abrollumfang in Meter Circumference in metres Circonférence de roulement en mètres 0% ... +4%	Felgen- durchmesser Rim diameter Diamètre de la jante
3.50 - 8 46 J	1,177	8"
4.00 - 8 55 J	1,266	8"
100/80 - 10 53 J TL	1,312	10"
100/80 - 10 53 L TL	1,265	10"
100/90 - 10 61 J reinf. TT/TL	1,324	10"
110/80 - 10 58 L TL	1,263	10"
120/70 - 10 54 L reinf.TL	1,287	10"
120/90 - 10 66 L TL	1,433	10"
130/90 - 10 61 L TL	1,488	10"
3.00 - 10 50 J reinf.	1,260	10"
3.50 - 10 59 J TT reinf.	1,333	10"
4.00 - 10 60 J	1,422	10"
90/90 - 10 50 J TL	1,265	10"
90/90 - 10 M/C 52 S	1,987	10"
120/70 - 11 50 L TL	1,364	11"
110/100 12 67 L TL	1,601	12"
110/90 - 12 54 L TL	1,534	12"
130/70 - 12 56 L TL	1,485	12"
140/70 - 12 60 L TL	1,528	12"
120/70 - 13 M/C 53 L TL	1,534	13"
130/60 - 13 M/C 53 L TL	1,497	13"
140/60 - 13 M/C 57 L TL	1,534	13"
140/80 B 15 M/C 73 H reinf.	1,864	15"
140/90 B 15 M/C 70 H TL	1,950	15"
150/80 B 15 M/C 70 V TL	1,913	15"
150/90 B 15 M/C 74 H TL	2,005	15"
170/80 B 15 M/C 83H reinf.	2,011	15"
180/70 B 15 M/C 76 H TL	1,950	15"
200/70 B 15 M/C 82 H TL	2,036	15"
100/90 - 16 54 H TL	1,805	16"
120/80 V 16 V250 (60V)	1,841	16"
120/90 - 16 63 H TL	1,916	16"
130/70 ZR 16 (61W) TL	1,812	16"
130/90 - 16 67 H TL	1,972	16"
140/80 VB 16 (68V) TL	1,941	16"
150/80 - 16 M/C 71 H TL	1,990	16"
160/70 VB 16 (71V) TL	1,941	16"
160/80 B 16 81 H reinf. TL	2,039	16"
180/70 R 16 M/C 77 H TL	2,027	16"

Reifengröße Tyre size Taille du pneu	Abrollumfang in Meter Circumference in metres Circonférence de roulement en mètres 0% ... +4%	Felgen- durchmesser Rim diameter Diamètre de la jante
180/70 VB 16 (71V) TL	1,941	16"
2.75 - 16 46 P reinf.	1,732	16"
3.25 - 16 55 P reinf.	1,812	16"
3.50 - 16 58 P reinf.	1,842	16"
4.60 - 16 59 S TT/TL	1,860	16"
110/70 17 54 H TL	1,805	17"
110/70 V 17 V250 (54V) TL	1,805	17"
110/70 ZR 17 54 W TL	1,805	17"
110/80 - 17 57 H TL	1,873	17"
110/80 17 57 H TL	1,873	17"
120/60 ZR 17 (55W) TL	1,775	17"
120/65 ZR 17 (56W) TL	1,812	17"
120/70 - 17 58 V TL	1,848	17"
120/70 17 58 V TL	1,848	17"
120/70 B 17 M/C 58 V TL	1,848	17"
120/70 ZR 17 (58W) TL	1,848	17"
120/80 - 17 M/C 67H reinf.	1,922	17"
120/80 17 61 H	1,922	17"
120/80 -17 M/C 67H reinf. TL	1,922	17"
120/90 - 17 64 S	1,993	17"
130/60 ZR 17 59W TL	1,812	17"
130/70 17 62 H TL	1,891	17"
130/70 ZR 17 62W TL	1,891	17"
130/80 - 17 65 H TL	1,972	17"
130/80 - 17 65 H TL	1,972	17"
130/80 - 17 65 S	1,972	17"
140/70 R 17 66 H TL	1,935	17"
140/80 - 17 69 H	2,021	17"
140/80 - B 17 M/C 69 H TL	2,021	17"
140/80 B 17 M/C 69H TL	2,021	17"
150/60 ZR 17 66W TL	1,885	17"
150/70 17 69 H TL	1,978	17"
150/70 17 69 V TL	1,978	17"
150/70 R 17 69 H TL	1,978	17"
150/70 ZR 17 (69W) TL	2,033	17"
160/60 VB 17 (69V) TL	1,922	17"
160/60 ZR 17 (69W) TL	1,922	17"
160/70 B 17 73 V TL	2,021	17"
160/70 ZR 17 73 W TL	2,021	17"

Ⓓ Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

ⒼB If you have any questions about the product or these instructions, please contact our Technical Centre by fax on 00 49 (0)40 734 193-58 or by e-mail at: technikcenter@louis.de before you install or use the product. We will then be able to resolve your questions quickly. This is the best way to ensure that your product is installed properly and used correctly.

Ⓖ Pour toute question concernant le produit et/ou le présent mode d'emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre Centre technique par fax au 0049 (0) 40 - 734 193-58 ou par e-mail à l'adresse technikcenter@louis.de. Nous vous aiderons dans les plus brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation irréprochables du produit.

Exklusiv-Vertrieb: | Exclusive distributor: | Distribution exclusive :
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH • Rungedamm 35 • 21035 Hamburg • Germany • Tel.: 00 49 (0)40-734 193 60 • www.louis.eu • technikcenter@louis.de
Detlev Louis AG • Im Schwänen 5 • 8304 Wallisellen • Switzerland • Tel.: (0041) 044 832 56 10 • info@louis-moto.ch

Hergestellt in Deutschland | Made in Germany | Fabriqué en Allemagne

Tabelle Abrollumfang

Tyre Circumference Table | Tableau circonférence de roulement

T & T
Tumbleton and Twist

Reifengröße Tyre size Taille du pneu	Abrollumfang in Meter Circumference in metres Circonférence de roulement en mètres 0% ... +4%	Felgen- durchmesser Rim diameter Diamètre de la jante
170/60 VB 17(72V) TL	1,959	17"
170/60 ZR 17 (72W) TL	1,959	17"
180/55 ZR 17 (73W) TL	1,941	17"
180/55 ZR 17 V300 (73W) TL	1,941	17"
190/50 ZR 17 (73W)TL	1,916	17"
2.50 - 17 43 P reinf.	1,749	17"
2.75 - 1747 P	1,812	17"
200/50 ZR 17 (75W) TL	1,957	17"
3.00 - 17 50 P	1,854	17"
4.50 - 17 67 H	2,051	17"
4.50 - 17 67 V	2,051	17"
4.60 - 17 62 Q	1,938	17"
5.10 - 17 67 R	2,005	17"
100/90 - 18 56 H	1,962	18"
100/90 - 18 56 H TL	1,962	18"
100/90 - 18 61 H TL	2,018	18"
100/90 - M/C 61 H TL	1,962	18"
110/70 VB 18 V260 (54V) TL	1,882	18"
110/80 - 18 58 H TL	1,950	18"
110/80 - 18 M/C 58 S	1,950	18"
120/70 ZR 18 59W TL	1,926	18"
120/80 - 18 62 H TL	1,999	18"
120/80 - 18 62 S	1,999	18"
120/90 - 18 65 H TT/TL	2,073	18"
120/90 - 18 M/C 61 H TL	2,073	18"
130/70 18 63 H TL	1,969	18"
130/70 B 18 69 H reinf. TL	1,969	18"
140/70 18 67 H TL	2,011	18"
140/70 VB 18 (67V) TL	2,011	18"
140/80 - 18 70 R	2,098	18"
150/60 ZR 18 67W TL	1,962	18"
150/70 VB 18 TL	2,054	18"
160/60 VB 18 V280 (70V) TL	1,999	18"
160/60 ZR 18 (70W) TL	1,999	18"
170/60 VB 18 V280 (73V) TL	2,036	18"
170/60 ZR 18 (73W) TL	2,036	18"
180/55 - VB 18 (74V) TL	2,018	18"
2.75 - 18 42 S	1,888	18"
2.75 - 18 48 P reinf.	1,888	18"
3.00 - 18 47 S	1,932	18"
3.00 - 18 52 M reinf.	1,932	18"
3.00 - 18 52 P reinf.	1,932	18"

Reifengröße Tyre size Taille du pneu	Abrollumfang in Meter Circumference in metres Circonférence de roulement en mètres 0% ... +4%	Felgen- durchmesser Rim diameter Diamètre de la jante
3.25 - 18 52 H	1,969	18"
3.25 - 18 52 S	1,969	18"
3.25 - 18 59 P reinf.	1,969	18"
3.25 - 18 59 P reinf.	1,969	18"
3.50 - 18 56 S	1,999	18"
3.50 - 18 62 P reinf.	1,999	18"
3.50 - 18 62 P reinf.	1,999	18"
3.60 - 18 51 H TL	1,894	18"
4.00 - 18 64 H TL	2,067	18"
4.00 - 18 64 P	2,067	18"
4.00 - 18 64 R	2,067	18"
4.00 - 18 64 S TT/TL	2,067	18"
4.00 - 18 64 V TL	2,067	18"
4.10 - 18 60 H TL	1,969	18"
4.10 - 18 60 P	1,969	18"
4.10 - 18 60 S TT/TL	1,969	18"
4.25 - 18 66 V TL	2,104	18"
4.25/85 - 18 54 V TL	2,030	18"
4.60 - 18 63 R	2,015	18"
90/90 - 18 51 H TL	1,906	18"
100/90 - 19 57 H TT/TL	2,042	19"
110/80 R 19 59 H TL	2,030	19"
110/90 - 19 62 H TL	2,098	19"
110/90 19 57 S TL	2,042	19"
3.00 - 19 49 S	2,011	19"
3.00 - 19 54 P reinf.	2,011	19"
3.25 - 19 54 H TT/TL	2,048	19"
3.25 - 19 54 P	2,048	19"
3.25 - 19 54 S TT/TL	2,048	19"
3.25 - 19 54 V TL	2,048	19"
3.50 - 19 57 H TT/TL	2,079	19"
3.50 - 19 57 P	2,080	19"
3.50 - 19 57 S TL	2,079	19"
3.50 - 19 57 V TT/TL	2,079	19"
3.60 - 19 52 S TT/TL	1,975	19"
2.50 - 21 45 P	2,060	21"
2.75 - 21 45 P	2,123	21"
3.00 - 21 51 R TT	2,165	21"
80/90 - 21 48 H	2,086	21"
80/90 - 2154 H TL	2,141	21"
90/90 - 21 54 S	2,141	21"

Ⓓ Bei Fragen zum Produkt und dieser Anleitung kontaktieren Sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. E-Mail: technikcenter@louis.de. Wir helfen Ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.

Ⓖ If you have any questions about the product or these instructions, please contact our Technical Centre by fax on 00 49 (0)40 734 193-58 or by e-mail at: technikcenter@louis.de before you install or use the product. We will then be able to resolve your questions quickly. This is the best way to ensure that your product is installed properly and used correctly.

Ⓕ Pour toute question concernant le produit et/ou le présent mode d'emploi, veuillez contacter, avant le montage ou la première utilisation du produit, notre Centre technique par fax au 0049 (0) 40 - 734 193-58 ou par e-mail à l'adresse technikcenter@louis.de. Nous vous aiderons dans les plus brefs délais. De cette manière, nous garantissons ensemble un montage et une utilisation irréprochables du produit.

Exklusiv-Vertrieb: | Exclusive distributor: | Distribution exclusive :
Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH • Rungedamm 35 • 21035 Hamburg • Germany • Tel.: 00 49 (0)40-734 193 60 • www.louis.eu • technikcenter@louis.de
Detlev Louis AG • Im Schwänen 5 • 8304 Wallisellen • Switzerland • Tel.: (0041) 044 832 56 10 • info@louis-moto.ch

Hergestellt in Deutschland | Made in Germany | Fabriqué en Allemagne