

Hauptständer Centerstand

YAMAHA XV 535

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

Centerstand cornering clearance:
SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts, and nuts.

 Alle Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen
Insert all screws with retainer

WARNING ATTENTION

Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.

Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

INFORMATION

Sofern für dieses Produkt eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorliegt: Die mit dem Produkt ausgelieferte ABE muss immer mitgeführt werden! Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen! Für eine Verwendung am hier nicht aufgeführten Fahrzeug muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden!
Die Fahrzeugzuweisungen im ABE-Dokument werden jährlich erweitert. Dadurch kann die ABE für ein neues Produkt unter Umständen erst einige Monate nach Markteinführung erfolgen. Wird Ihr Modell nicht aufgelistet oder sollte Ihnen das ABE-Dokument nicht mehr vorliegen, besuchen Sie bitte die Download-Sektion unseres Webshops. Dort steht Ihnen das ABE-Dokument in seiner jeweils aktuellen Version zur Verfügung.

1

Hauptständer
Centerstand



HPS.06.078.900

Anzahl/ Pcs. 1

2

Seitenblech rechts
Side Bracket
right side



HPS.06.078.901

Anzahl/ Pcs. 1

3

Seitenblech links
Side Bracket
left side




HPS.06.078.902

Anzahl/ Pcs. 1

4

Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket
Screw



M10 x 1,25 x 80 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

5

Distanzbuchse
verzinkt
Spacer



Da: 20; Di: 10,5; h:10

Anzahl/ Pcs. 1

6

Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket
Screw




M8 x 50 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

7

Distanzbuchse
verzinkt
Spacer



Da: 20; Di: 8,4; h:32

Anzahl/ Pcs. 1

8

Distanzbuchse
verzinkt
Spacer




Da: 20; Di: 10,5; h:6

Anzahl/ Pcs. 1

9

Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket
Screw



M10 x 1,25 x 100 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

10

Zugfedersatz
Spring Set



ZFD.00.150.002

Anzahl/ Pcs. 1

11

Gummidämpfer
Dumper



MSS.00.003.016

Anzahl/ Pcs. 1

12

Gewindestange
Threaded Rod



M12 x 1,25 x 275 HPS.06.078.003

Anzahl/ Pcs. 1

13

Unterlegscheibe
Washer



A: 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2

14

Unterlegscheibe
Washer




A: 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1


15

Rohrendkappe
Cap



20 x 20

Anzahl/ Pcs. 2



8


5

13

9

2

Schritt
Step 2



- 7
- 14
- 6
- 12

OEM

15

11

12:08 07

Schritt 3
Step 3

OEM

12

Mit Schmierfett einsetzen!
Insert with grease!

15

1

10

12 08 '07

