

## MONTAGEANLEITUNG

### RA60-22HV55

Maximale Erhöhung 55 mm  
Für Fahrzeuge mit 22 mm (22,2 mm) Lenker.

### RA60-25HV55

Maximale Erhöhung 55 mm  
Für Fahrzeuge mit 25 mm (25,4 mm) Lenker.

### RA60-28HV55

Maximale Erhöhung 55 mm  
Für Fahrzeuge mit 28 mm (28,6 mm) Lenker

### RA60-32HV60

Maximale Erhöhung 60 mm  
Für Fahrzeuge mit 32 mm (32,2 mm) Lenker

#### 1. Demontage

Entfernen Sie die obere Lenkerklemme und nehmen den Lenker ab.

#### 2. Montage

Schrauben Sie die Zylinderförmigen Aufnahmen von den Risern ab und setzen Sie sie in die originale Lenkeraufnahme ein. Die Größe der Aufnahme entspricht der Größe des Originalen Lenkers. (Aufdruck überprüfen) Mithilfe der innenliegenden Markierung können die Aufnahmen nun ausgerichtet und mit den originalen Lenkerklemmen leicht fixiert werden. (Nicht zu fest anziehen, damit die Ausrichtung des Lenkers im folgenden noch korrigiert werden kann.)

Setzen Sie nun die Riser außen auf die aufnahmen und montieren den Lenker um die Ausrichtung zu kontrollieren und ggf. anzupassen.

Nun müssen Lenker und Riser wieder abgenommen werden um Zugang zu den Schrauben der originalen Lenkerklemme zu erhalten. Die Originalen Klemmbrücken werden nun gleichmäßig fest angezogen. Beachten Sie hier-



bei unbedingt ein maximales Drehmoment von 25 Nm sowie die Herstellerangaben!

Nun setzen Sie die Riser erneut auf die Aufnahmen und ziehen die Schrauben handfest an. Montieren Sie im letzten Schritt den Lenker ziehen Sie die Schrauben der Riser-Aufnahmen nach. Auch hier beachten Sie bitte das maximale Drehmoment von 25 Nm.

#### ACHTUNG!!!

**Universelles Bauteil! Kontrollieren Sie nach der Montage unbedingt die Freigängigkeit der Bremsleitung, der Kupplungszug/-leitung, elektrische Verbindungen und Funktion des Lenkeradschlusses. Auch bei vollem Lenkereinschlag dürfen Kabel weder spannen noch scheuern. Bei manchen Modellen ist dies nur in einer entsprechenden Stellung des Risers möglich.**



#### Lieferumfang/ Scope of delivery

RA60-25HV55 – M8x30	RA60-25HV55 – M8x30
RA60-28HV55 – M8x30	RA60-28HV55 – M8x30
RA60-22HV55 – M8x30	RA60-32HV60 – M8x30