

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke HONDA X-11

Artikel-Nummer: 650.912 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 x Flanschkopfschrauben M 8 x 25
1 Adapterplatte links	
1 Adapterplatte rechts	2 x Inbusschrauben M 8 x 55
4 Inbusschrauben M 8 x 75	2 x U-Scheiben Ø 8,4 mm
4 U-Scheiben Ø 8,4	2 x selbstsichernde Muttern M 8.
2 Flanschkopfschrauben M 8 x 20	
2 Tensilockmuttern M 8	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Originalhaltebügelschrauben demontieren; sie entfallen. In die Vertiefungen des Haltebügels die Adapterplatten einsetzen.

Die Gepäckbrücke wird mit den vorderen Haltetaschen darüber plaziert. Zur Befestigung die Inbusschrauben M 8 x 75 nebst U-Scheiben verwenden.

Die untere Befestigung der Gepäckbrücke erfolgt an den unteren Befestigungspunkten der Halteadapter. Hierzu die Flanschkopfschrauben M 8 x 20 nebst Tensilockmuttern verwenden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie, daß die Gepäckbrücke mit max. 5 kg beladen werden darf, ansonsten kann es zu Rahmenbrüchen kommen!

Als Ergänzung zur Gepäckbrücke bieten wir unter der Art.-Nr. 650.912 00 01 einen Kofferträger an.

Unter der Art.-Nr. 501.121 ist ein Motor- und Kühlerschutzbügel lieferbar.

Zusätzliche Stützstreben

Die Anbringung dieser Stützstreben ist zwingend vorgeschrieben. Durch Anhalten testen, welche Strebe für links und rechts passend ist.

Oben erfolgt die Montage an den Adapterplatten <u>innen</u> mit	2 x Flanschkopfschrauben M 8 x 25
hinten an den Auspufftopfbefestigungen innen mit	2 x Inbusschrauben M 8 x 55 2 x U-Scheiben Ø 8,4 mm 2 x selbstsichernde Muttern M 8.

