

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger mit Kofferträger für
H O N D A CB 350 / 400 F

Artikel-Nr. 650.141

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	2 Fußrastenstreben
1 Gepäckbrücke	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
2 Sechskantschrauben M 10 x 25	6 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Schloßschrauben M 6 x 16	2 U - Scheiben 10,4
4 U - Scheiben 8,4	16 U - Scheiben 6,4
2 selbstsichernde Muttern M 8	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Blinkerkabelverlängerungen a 15 cm	

Montagehinweise

Die beiden hinteren Blinker von den Haltebolzen lösen und die Haltebolzen um ca. 5 cm kürzen.

Die vorderen oberen Laschen der Kofferträger werden außen über den oberen Federbeinaufhängungen montiert. Hierzu die Original-U-Scheibe unter den Laschen und die mitgelieferten darüber montieren.

Die Fußrastenstreben werden an den vorderen Laschen der Kofferträger mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an den Befestigungspunkten der Soziusfußrasten (zwischen Soziusfußrasten und Rahmenausleger) mit den mitgelieferten Sechskantschrauben M 10 x 25 verschraubt.

Der Befestigungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 20 montiert. Seine Position wird so bestimmt, daß die beiden mittig angebrachten Bohrungen deckungsgleich mit den unteren Befestigungspunkten der Rücklichtkonsole sind. Die Rücklichtkonsole lösen und den Bügel zwischen Kotflügel und Rücklichtkonsole schieben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 18 verwenden.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den Befestigungspunkten der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

Die beiden hinteren Blinker werden auf die Haltebolzen am Ende der Kofferträger aufgeschoben und wie Original montiert. Die Blinkerkabel mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängern.

Der Gepäckträger ist passend für sämtliche HEPCO & BECKER - Koffer und Topcases.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

