

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



Zweiseitiger Kofferträger für  
HONDA XRV 650 Africa Twin

Bestell-Nr. 650.177

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Befestigungsbügel	2 Sechskantschrauben M 8 x 35
1 Sechskantschraube M 8 x 25	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
6 selbstsichernde Muttern M 6	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Aludistanzen 25 x 9 x 15 mit einseitiger Phase	1 Aludistanz 18 x 7 x 10
4 Sechskantschrauben M 6 x 16	1 Senkinbusschraube M 6 x 25
8 U - Scheiben 6,4	5 U - Scheiben 8,4

#### Montagehinweise

Die Originalgepäckbrücke verbleibt am Fahrzeug. Die beiden hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Die beiden seitlichen Kunststoffverkleidungen zur Montage des Gepäckträgers demontieren.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den hinteren oberen Befestigungspunkten der seitlichen Aluausleger für die Soziusfußrasten montiert. Die Rohrstreben werden zwischen Rahmen und Aluausleger mit den Originalschrauben montiert.

Linksseitig wird der vordere obere Rohrwinkel an der unteren Verschraubung des Hilfsrahmens mit der Originalschraube montiert. Der hintere Rohrwinkel wird außen über der großen Bohrung des Knotenbleches angebracht, von innen wird die Aludistanz 25 x 9 x 15 mit der einseitigen Phase in die Bohrung zur Zentrierung eingesetzt. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 8 x 35 sowie die U-Scheibe 8,4 und die selbstsichernde Mutter M 8 verwenden.

Rechtsseitig wird der vordere obere Rohrwinkel an der oberen Verschraubung des Hilfsrahmens mit der Sechskantschraube M 8 x 25 montiert. Der hintere Rohrwinkel wird analog links montiert.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den seitlichen unteren Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - dahinter) mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Er verläuft über dem Kotflügel unter dem Nummernschild. Er wird in der Mitte des Kotflügels unter Zwischenfügen einer Aludistanz 18 x 7 x 10 mit der Senkinbusschraube M 6 x 25 verschraubt.

Der Kofferträger ist passend für alle HEPCO - BECKER - Koffer, ohne daß die Blinker im Wege sind oder die Zugänglichkeit zu den Soziusfußrasten beeinträchtigt wird.

Zur Befestigung der verschiedenen HEPCO - BECKER - Topcases mit Schnellverschluß bieten wir eine spezielle Topcase-Palette (Bestell-Nr. 610.050) zur Montage auf die Originalgepäckbrücke an.

Die dem Bausatz beigelegten Sechskantschrauben M 6 x 16 sind zur Verschraubung der Aluadapter der Kofferhalteschlösser vorgesehen.

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

