

# Gepäckbrücke BMW K 1200 RS/GT bis Bj. 2005

**Artikel-Nr.: 650.636 01 01 schwarz**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 3 Inbusschrauben M 5 x 12
- 2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
- 3 U-Scheiben 5,4 x 15 x 1,3 mm
- 2 U-Scheiben 6,4 mm
- 2 U-Scheiben 6,4 x 3 mm

## Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die Montage kann nur in Verbindung dem BMW-Originalkofferträger erfolgen. Die Originalbrücke demontieren; sie entfällt.

### Befestigung der Gepäckbrücke vorn (A)

An der Unterseite des Haltebügels werden die Laschen der Gepäckbrücke mit den drei Inbusschrauben M 5 x 12 nebst U-Scheiben verschraubt.

### Befestigung der Gepäckbrücke unten (B)

An der Innenseite des Original-Kofferträgers. Die Rohrstreben der Gepäckbrücke werden unter Zwischenfügen der 3 mm dicken U-Scheiben befestigt. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 6 x 20 verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**



An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer

