

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke HONDA VF 1000 F / F II ab Bj. 85

Artikel-Nummer: 650.166 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

2 Rohrbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 20	2 Sechskantschrauben M 8 x 25
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	8 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
4 U-Scheiben \varnothing 8,4 mm	4 selbstsichernde Muttern M 6
8 Kunststoffkappen M 6	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben im Originalzustand.

Die Sitzbank abnehmen. Die vorderen Befestigungswinkel der Rohrbügel werden in den hinteren Gewindebohrungen des Rahmens (auf der linken Seite rechts oberhalb des Sitzbankschlosses - rechts deckungsgleich damit), mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 montiert.

Die hinteren Befestigungslaschen der Rohrbügel werden in den vorhandenen Gewindebohrungen unten hinten in den Aluleisten mit den Sechskantschrauben M 8 x 25 angebracht. Zwecks leichter Montage kann hierzu der Heckbürzel mit dem Haltegriff entfernt werden.

Die Gepäckbrücke wird direkt an den auf den Rohrbügeln befindlichen Laschen mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 angeschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

