

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckträger ohne Kofferträger für
KAWASAKI ZX 750 GP, ZX 750 Turbo

Bestell-Nr. 650.215 X

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

2 Rohrbügel	1 Gepäckbrücke
2 Sechskantschrauben M 8 x 65	2 Sechskantschrauben M 8 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 Aludistanzen 22,3 x M 8 x 15
4 U - Scheiben 8,4	8 U - Scheiben 6,4
4 selbstsichernde Muttern M 6	

Montagehinweise

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Das Helm- und das Sitzbankverriegelschloß bleiben funktionstüchtig.

Die Sitzbank abnehmen und die Kunststoffverschalung hinter der Sitzbank abschrauben. In die beiden offenen Rahmenrohre werden die Aludistanzen 22,3 x M 8 x 15 eingeschlagen. Damit beim Einsetzen das Gewinde nicht beschädigt wird, sollten die Sechskantschrauben M 8 x 20 vollständig eingeschraubt werden und auf die Schraubköpfe die Hammerschläger angesetzt werden. Die Alueinsätze so weit einschlagen, bis sie mit den Rahmenrohren bündig sind.

Danach die hinteren Befestigungslaschen der Rohrbügel mit den Alueinsätzen verschrauben. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden. Hiernach die Kunststoffverschalung wieder montieren.

Die vorderen Befestigungspunkte der Rohrbügel werden in den hinteren Verschraubungen der Alubügel mit den Sechskantschrauben M 8 x 65 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den oberen Laschen der Rohrbügel direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt.

