

Gepäckbrücke Piaggio

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nr.: 650.835 01 01 schwarz

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- 1 Gepäckbrücke
- 2 Senkinbusschrauben M 6 x 100
- 2 Senkinbusschrauben M 6 x 50
- 2 U-Scheiben 6,4 mm
- 2 Distanzen 15 x 7 x 12 mm
- 2 Distanzen 13 x 7 x 68 mm

Montagehinweise

Die Gummikappen und die Schrauben der Originalhaltegriffe demontieren. Die vorderen Halteschrauben der vorderen Verschraubungen bleiben original (A).

Vordere Befestigung (B)

In die Vertiefungen der Originalhaltegriffe die Stahldistanzen 15 x 7 x 12 mm als Abstandshalter einsetzen und darüber die Haltetaschen der Gepäckbrücke mit den Senkinbusschrauben M 6 x 50 verschrauben.

Hintere Befestigung (C)

In die Vertiefungen der Originalhaltegriffe die Stahldistanzen 13 x 7 x 68 mm einsetzen und darüber die Haltetaschen der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 6 x 100 nebst U-Scheiben verschrauben.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

