

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)



### Gepäckbrücke

## **YAMAHA YZF-R1 Bj. 2000 - 2001**

### **Artikel-Nummer: 650.429 01 01 schwarz**

#### ***Der Bausatz umfaßt folgende Teile:***

=====

1 Gepäckbrücke	1 Gepäckbrücken-Träger
2 Inbusschrauben M 8 x 35	2 Senkinbusschrauben M 6 x 20
2 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	4 Sechskantschrauben M 6 x 18
2 U-Scheiben Ø 8,4 mm	10 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 20 mm	2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 17 x 3 mm
6 selbstsichernde Muttern M 6	8 Kunststoffkappen M 6

#### ***Montagehinweise***

=====

##### Vorbereitende Arbeiten:

Die Soziusfußrastenausleger links und rechts demontieren. In Höhe der Fußraste auf der Rückseite der Ausleger befindet sich eine runde Vertiefung. In deren Mitte die Ausleger mit einem Bohrer Ø 4,8 x 5,0 mm durchbohren und M 6 Gewinde einschneiden (siehe Foto).

Danach die Fußrastenausleger wieder montieren.

Die hinteren Blinker lösen und herunterhängen lassen.

##### Montage des Gepäckbrücken-Trägers:

Befestigung vorne oben: An der hinteren Verschraubung der Soziusfußrastenausleger mit der Inbusschraube M 8 x 35 nebst U-Scheibe.

Befestigung vorne unten: Mit der Senkinbusschraube M 6 x 20 in dem zuvor angebrachten Gewinde. Jeweils 2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x Ø 17 x 3 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

##### Befestigung hinten:

Die nach unten verlaufenden Laschen werden mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben, Karosseriescheiben (innen im Kotflügel) und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

##### Montage der Gepäckbrücke:

Die Gepäckbrücke wird auf den Innenseiten der Haltetaschen des Gepäckbrücken-Trägers jeweils direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern montiert.

Die hinteren Blinker wieder in der Originalposition montieren.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die mitgelieferten Kunststoffkappen auf die Befestigungen der Gepäckbrücke drücken.**

Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

