



Tank- und Motorschutzbügel für  
HONDA XRV 650 Africa Twin  
HONDA XRV Africa Twin bis Bj. 1992

Artikel-Nummer: 502.104

**Der Bausatz umfaßt folgende Teile:**

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Tank- und Motorschutzbügel rechts | 1 Tank- und Motorschutzbügel links |
| 2 Befestigungswinkel (1)            | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 (1a) |
| 2 selbstsichernde Muttern M 8 (1b)  | 2 Sechskantschrauben M 8 x 45 (3)  |
| 2 Aludistanzen 25 x 9 x 10 (3a)     | 4 Sprengringe Ø 8,4 mm             |
| 6 U-Scheiben Ø 8,4 mm               | 4 Kunststoffkappen M 8             |

**Montagehinweise**

Tankverkleidung rechts und links demontieren. Ebenso die Kühlerverkleidung rechts und links von dem Tank.

Die beiden Befestigungswinkel (1) rechts und links unten am Tank an den Befestigungspunkten der Kunststoffverkleidungen mit den Originalschrauben (1c) montieren.

Die Befestigungswinkel (1) mit dem Tank- und Motorschutzbügel mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschrauben (1a+1b).

Die vorderen oberen Haltewinkel der Tank- und Motorschutzbügel am Rahmen zusammen mit der Kühleraufhängung mit den Originalschrauben montieren (2).

Die vorderen unteren Laschen der Tank- und Motorschutzbügel gemäß Skizze montieren (3 + 3a).

Die hintere Aufhängung geschieht an der Motoraufhängung mit den Originalschrauben (4 + 4a).

**Nach der Montage alle demontierten Teile wieder am Fahrzeug anbringen und alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

