

Sicherheits- hinweis



Windschutzscheiben Allgemein

Bitte prüfen Sie vor Montagebeginn die Passgenauigkeit der Windschutzscheibe an Ihrem Fahrzeug und ob die benötigten Anbauteile, wie in der Montageanleitung beschrieben, der Windschutzscheibe beiliegen.

Tip: Behandeln Sie die Windschutzscheibe und das Zubehör besonders pfleglich. Damit erhalten Sie sich die Möglichkeit, die Scheibe, im Falle eines Falles, zurückzugeben oder umzutauschen. Beschädigte oder verschmutzte Scheiben sind von der Rückgabe bzw. vom Umtausch leider ausgeschlossen. Eine Beeinträchtigung Ihrer Gewährleistungsrechte durch Mängel am Produkt erfolgt hierdurch nicht.

Bitte prüfen Sie unbedingt vor dem ersten Fahrtritt mit der neu montierten Scheibe die Freigängigkeit der Fahrzeuglenkung. Die Lenkung muss immer dem werksseitig vorgesehenen Einschlag entsprechen. Ist dieses nicht gewährleistet, dürfen Sie das Fahrzeug nicht benutzen. In diesem Fall befragen Sie bitte unser Technikcenter (Kontaktwege siehe unten) oder eine Fachwerkstatt in Ihrer Nähe.

Bitte achten Sie während und nach der Montage darauf, dass Bowdenzüge, Schläuche, Tachowellen usw. nicht durch die Montage der Windschutzscheibe eingeklemmt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Dieses überprüfen Sie bitte besonders bei vollem Lenkansschlag und Einfederung der Vorderradgabel. Auch nach dem Anbau der Windschutzscheibe muss die Einstellbarkeit des Hauptscheinwerfers gewährleistet sein.

Die Windschutzscheibe reinigen Sie bitte ausschließlich mit einem weichen, sauberen Schwamm und reichlich Wasser, um Kratzer zu vermeiden. Stark verschmutzte Windschutzscheiben vor Verwendung eines Schwamms mit Wasser abspülen, da auf der Windschutzscheibe sitzende Staub- und Sandpartikel durch Bewegungen mit dem Schwamm die Scheibe beschädigen können. Benutzen Sie als Reinigungsmittel ausschließlich eine lauwarme, milde Seifenlauge. Alkoholhaltige Glasreiniger (z.B. viele Haushaltsreiniger) greifen die Oberfläche der Scheibe an und können Schlieren verursachen. Feine Kratzer und mattgewordene Oberflächen können mit einem milden Poliermittel (wir empfehlen S 100 Lack- und Kunststoff-Polish, Best.Nr. 10004226), behandelt werden. Bitte reinigen und pflegen Sie die Scheibe niemals in der prallen Sonne, um Schäden an der Windschutzscheibe zu vermeiden (dieses gilt übrigens für sämtliche Reinigungs- und Pflegearbeiten an Ihrem Fahrzeug).

Bei Fragen zum Produkt und/oder dieser Anleitung kontaktieren sie vor der Montage bzw. vor dem ersten Gebrauch des Produktes unser Technikcenter unter der Faxnummer (040) 734 193-58 bzw. Email: technikcenter@louis.de. Wir helfen ihnen schnell weiter. So gewährleisten wir gemeinsam, dass das Produkt richtig montiert und richtig benutzt wird.